

**Uszczelnienie tłoka i
tłoczyska
TT-04**

1. Opis	Uszczelnienie tłoka i tłoczyska. Kompakt jednostronny z wulkanizowanym elementem tkaninowo-gumowym wzmacniającym.
2. Standardowe materiały	<ul style="list-style-type: none">Uszczelka: NBR ÷ NBR/F
3. Parametry pracy	<ul style="list-style-type: none">Prędkość: ≤ 0,5 m/sTemperatura: -30 °C ÷ +100 °CCiśnienie: ≤ 20 MPa
4. Media	<ul style="list-style-type: none">
5. Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">
6. Zakres wymiarów (średnica)	<ul style="list-style-type: none">4 ÷ 140 mm (szczegóły zawarte są w <i>Karcie Wymiarowej TT-04</i>)

7. Powiązane normy

▪

8. Przykład zamówienia

U-TT-04-18-30-5-NB

Rodzaj uszczelnienia	Typ budowy	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Grubość	Rodzaj elastomeru
----------------------	------------	---------------------	---------------------	---------	-------------------

9. Uwagi

- Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach i z materiałów nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.
- Niniejsza karta katalogowa służy do opisu naszych produktów. Zawarte w niej informacje nie gwarantują przydatności w określonych zastosowaniach. Wytrzymałość oraz zużycie opisywanego produktu zależne są od specyficznych wpływów środowiska, dlatego wszystkie podane obliczenia i parametry mogą być jedynie wartościami orientacyjnymi. Zalecamy dokonania stosownych prób przez użytkownika.