

**Pierścień zgarniający
Z-07**

1. Opis	Pierścień zgarniający jednostronnego działania w zabudowie półotwartej z wkładem metalowym wewnątrz.
2. Standardowe materiały	<ul style="list-style-type: none">▪ Uszczelka: PU + Stal
3. Parametry pracy	<ul style="list-style-type: none">▪ Prędkość: ≤ 1 m/s▪ Temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
4. Media	<ul style="list-style-type: none">▪
5. Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">▪
6. Zakres wymiarów (średnica)	<ul style="list-style-type: none">▪ $16 \div 200$ mm (szczegóły zawarte są w <i>Karcie Wymiarowej Z-07</i>)

7. Powiązane normy

▪

8. Przykład zamówienia

U-Z-07-18-30-5-PU

Rodzaj uszczelnienia	Typ budowy	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Grubość	Rodzaj elastomeru
----------------------	------------	---------------------	---------------------	---------	-------------------

9. Uwagi

- Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach i z materiałów nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.
- Niniejsza karta katalogowa służy do opisu naszych produktów. Zawarte w niej informacje nie gwarantują przydatności w określonych zastosowaniach. Wytrzymałość oraz zużycie opisywanego produktu zależne są od specyficznych wpływów środowiska, dlatego wszystkie podane obliczenia i parametry mogą być jedynie wartościami orientacyjnymi. Zalecamy dokonania stosownych prób przez użytkownika.