

**Pierścień zgarniający
ZD-05**

1. Opis	Pierścień zgarniający jednostronnego działania w zabudowie zamkniętej z pierścieniem kształtowym z dodatkowym podparciem z PTFE oraz pierścieniem podporowym typu O-ring.
2. Standardowe materiały	<ul style="list-style-type: none">Uszczelka: PTFE/BR + NBR
3. Parametry pracy	<ul style="list-style-type: none">Prędkość: ≤ 15 m/sTemperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
4. Media	<ul style="list-style-type: none">
5. Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">
6. Zakres wymiarów (średnica)	<ul style="list-style-type: none">19 ÷ 1050 mm (szczegóły zawarte są w Karcie Wymiarowej ZD-05)

7. Powiązane normy

▪

8. Przykład zamówienia

U-ZD-05-18-30-5-NB

Rodzaj uszczelnienia	Typ budowy	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Grubość	Rodzaj elastomeru
----------------------	------------	---------------------	---------------------	---------	-------------------

9. Uwagi

- Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach i z materiałów nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.
- Niniejsza karta katalogowa służy do opisu naszych produktów. Zawarte w niej informacje nie gwarantują przydatności w określonych zastosowaniach. Wytrzymałość oraz zużycie opisywanego produktu zależne są od specyficznych wpływów środowiska, dlatego wszystkie podane obliczenia i parametry mogą być jedynie wartościami orientacyjnymi. Zalecamy dokonania stosownych prób przez użytkownika.