

**Pokrywa gumowana
PG**

1. Opis	Pokrywa gumowana.
2. Standardowe materiały	<ul style="list-style-type: none">▪ Pokrywa: NBR + Stal 1.4310 FPM + Stal 1.4310 VMQ + Stal 1.4310
3. Parametry pracy	<ul style="list-style-type: none">▪ Temperatura: Zgodnie z zastosowanym materiałem.▪ Ciśnienie: Zależne od zastosowania
4. Media	<ul style="list-style-type: none">▪
5. Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none">▪
6. Zakres wymiarów (średnica wewnętrzna)	<ul style="list-style-type: none">▪ 13,00 ÷ 290,00 mm Wymiary calowe na zapytanie. (szczegóły zawarte są w <i>Karcie Wymiarowej PG</i>)

7. Powiązane normy

▪

8. Przykład zamówienia

U-PG-A-18-30-5-NB

Rodzaj uszczelnienia	Typ budowy	Średnica wewnętrzna	Średnica zewnętrzna	Grubość	Rodzaj elastomeru
----------------------	------------	---------------------	---------------------	---------	-------------------

9. Uwagi

- Istnieje możliwość zaoferowania niniejszego produktu o wymiarach i z materiałów nie ujętych w tej karcie jednak może się to wiązać z koniecznością zamówienia minimalnych ilości określonych przez dostawcę.
- Niniejsza karta katalogowa służy do opisu naszych produktów. Zawarte w niej informacje nie gwarantują przydatności w określonych zastosowaniach. Wytrzymałość oraz zużycie opisywanego produktu zależne są od specyficznych wpływów środowiska, dlatego wszystkie podane obliczenia i parametry mogą być jedynie wartościami orientacyjnymi. Zalecamy dokonania stosownych prób przez użytkownika.